eleksol

ELEKSOL15012(12V150W)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- USB 5V500mA
- Forma de la onda: Sinusoidal modificada.
- Protecciones por sub, obrevoltaje, sobrecarga, temp. y cortocircuito.
- Pequeño, portatil y facil de usar.

APLICACIONES

- Vehículos.
- Auto caravanas.
- Embarcaciones.

CERTIFICADOS

RoHS

LVD/EMC

ESPECIFICACIONES

MODELO		ELEksOL 201-180W-121	ELEksOL 201-180W-122	ELEksOL 201-180W-241	ELEksOL 201-180W-242
sALIDA	Voltaje AC	110 V	230 V	110 V	230 V
	Rango de Voltaje AC	100-120 V AC/220V-240V AC			
	Potencia Nominal	180 W			
	Potencia Pico	360 W			
	Forma de la onda	Onda sinusoidal modificada			
	Frecuencia	50 / 60 Hz ± 3			
	Consumo en descarga	≤ 0.35 A			
	Eficienci	≤ 90%			
	UsB	5 V 500mA			
	Indicador LED	Led verde conectado. Led rojo indica fallo o alarma			
ENTRADA	Voltaje DC	12.6 V		25.2 V	
	Rango de voltaje	9.5 ~ 16V DC		19 ~ 32 V DC	
	Conector DC	600mm de cable con vadaptador de mechero			
PROTECCIÓN	Desconexión por batería baja	9.5 ±0.5 V DC		19 ± 1V DC	
	sobrecarga	Desconectar el consumo. Auto rearme			
	sobre voltaje	15 ± 0.5V DC		30 ± 1V DC	
	sobre temperatura	Desconecta el consumo automáticamente . Auto rearme			
	Cortocircuito a la salida	Desconectar el consumo. Auto rearme			
	Inversión de polaridad	Fusible quemado			
	Reemplazar fusible	25 A		15 A	
CONDICIONEs AMBIENTALEs	Temp. de funcionamiento	0 ~ 30ºC = @ 100% load; 40ºC = @50% carga			
	Humedad de funcionamiento	20% ~ 90% RH sin condensación			
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-30 ~ + 70ºC/-22 ~ + 158ºF, 10~95%RH			
	Coeficie te de temp.	10% ~ 90% RH			
sEGURIDAD & EMC	Resistencia del aislamiento	-20ºC ~ + 50ºC			
	EMC	EN50498: 2010			
	LVD	EN60950 - 1/A1: 2010			
	E8	Aprobación Nº.: 10R-02 * 0633			
OTROs	Peso (g)	400g			
	Dimensiones (cm)	15.1 * 7.6 * 5.4 cm			
	Embalaje	Doble cara Blister, 40 unidades / 19.8kg / Ctn (51*37*42.5cm)			
	Clavijas de salida	A, B, C, D, E, F, G (Opcional)			